

FISA TEHNICA DEGRESANT MULTI UZ

COD UFI: DWP1-R0PR-900M-9XF9

DESCRIEREA PRODUSULUI SI PROPRIETATI

Detergent concentrat cu putere mare de degresare, conceput special pentru curatarea pavimentelor din ciment, vopsea, dale din beton, gresie din atelierele mecanice, sectiile de productie, in zonele cu restrictie la contaminare cu mirosuri straine precum industria alimentara sau de distributie a alimentelor. Se poate utiliza si la degresarea motoarelor, pieselor mecanice sau sasiul vehiculelor. Este interzis sa se foloseasca pentru degresarea componentelor din aluminiu sau aliaje pe baza de aluminiu

DOZARE SI MOD DE UTILIZARE

Solutia se agita usor si se aplica pe suprafata ce urmeaza a fi curatata folosind masini de spalat mono-perie, masini cu presiune inalta sau la spalările manuale cu perie. Se lasa sa actioneze 5-10 minute dupa care se clateste cu apa din abundenta. La nevoie se poate repeta operatiunea.

Dilutie: 2-5% pentru suprafete putin unsuroase 10-15% pentru suprafete foarte unsuroase.

Pentru suprafete foarte unsuroase cu urme de unsoare uscata solutia se aplica in concentratie mai mare putand merge pana la 50%.

Atentie: Este interzis sa se foloseasca pentru degresarea componentelor din aluminiu sau aliaje pe baza de aluminiu. Inainte de prima folosire este recomandat sa se faca un test de rezistenta a suprafetei ce urmeaza a fi curatata.

INGREDIENTE:

hidroxid de sodiu, cel putin 5% dar sub 15% agenți de înălbire pe bază de clor, sub 5% fosfonati, sub 5% agenti tensioactivi neionici.

CARACTERISTICI TEHNICE

ASPECT: Lichid

CULOARE: Galbui

VALOARE pH: ≥ 13

DENSITATE RELATIVA, g/cm³: 1,144 \pm 0,002



PERICOL

FRAZE DE PERICOL:

Aquatic Acute 1: H400 - Foarte toxic pentru mediul acvatic.

Skin Corr. 1: H314 - Provoacă arsuri grave ale pielii și lezarea ochilor.

FRAZE DE PRECAUTIE:

P101: Dacă este necesară consultarea medicului, țineți la îndemână recipientul sau eticheta produsului.

P102: A nu se lăsa la îndemâna copiilor.

P264: Spălați-vă bine după utilizare.

P280: Purtați mănuși de protecție/îmbrăcăminte de protecție/echipament de protecție a ochilor/încaltăminte de protecție.

P301+P330+P331: ÎN CAZ DE ÎNGHIȚIRE: Clătiți gura. NU provocați vomă.

P303+P361+P353: ÎN CAZ DE CONTACT CU PIELEA (sau cu părul): Scoateți imediat toată îmbrăcămintea contaminată. Clătiți pielea cu apă sau faceți duș.

P305+P351+P338: ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII: Clătiți cu atenție cu apă timp de mai multe minute. Scoateți lentilele de contact, dacă este cazul și dacă acest lucru se poate face cu ușurință. Continuați să clătiți.

P501: Aruncați conținutul/recipientul în conformitate cu sistemul de colectare selectivă aplicat în municipiul dvs.

EUH031: În contact cu acizi, degajă un gaz toxic.

EUH206: Atenție! A nu se folosi împreună cu alte produse. Poate elibera gaze periculoase (clor).

DEPOZITARE

Mentineti produsul fara expunere la soare sau inghet. Pastrati produsul in recipientul original.

Depozitati produsul la loc uscat si in recipiente inchise. Temperatura de pastrare intre 5 si 25°C.

MOD DE AMBALARE

Produsul se ambaleaza în recipiente din PE sau HDPE avand capacitatea de 5 L, 10L, 20L, 30 L , vrac.

Ambalajele de desfacere si transport corespund normativelor din Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 privind clasificarea, etichetarea si ambalarea substantelor si a amestecurilor.

TRANSPORTUL

Se face doar cu mijloace de transport acoperite. Fiecare transport va fi insotit de un document de certificare a calitatii care sa se refera la lotul respectiv, intocmit conform dispozitiilor legale in vigoare.

TERMEN DE VALABILITATE: 36 luni de la data de fabricatie inscriptionata pe ambalaj.

Produs in Romania.

OBSERVATIE: Recomandarile facute clientului au caracter orientativ si din punctul nostru de vedere sunt corecte, dar deoarece conditiile in care se foloseste acest produs difera foarte mult, beneficiarul are obligatia sa testeze in prealabil eficacitatea produsului in conditiile proprii.